

检测接驳台
Inspection conveyor



产品说明 Product instruction

- ※全钣金结构框架，表面静电喷粉；
 - ※加重的设计提高了稳定性；
 - ※可选通过/检测工作模式；
 - ※平衡稳固的宽度调节装置(手摇控制丝杆调节)；
 - ※根据客户要求定制停板数量；
 - ※可变的的控制；
 - ※兼容 S MEMA 接口。
- ※Sheet metal welded framework, powder coating on surface;
 - ※Stability enhanced by robust design;
 - ※Pass or check working mode for optional;
 - ※Smooth and parallel width adjustment (Hand - operated control screw rod adjustment);
 - ※Muti-zone concept available upon request;
 - ※Variable speed control;
 - ※S MEMA compatible.

规格参数 specification

产品型号 Model No	HR-1200	HR-1200D
电路板尺寸 PCB size (L×W)~(L×W)	(50x50)~(450x350)	(50x50)~(550x460)
外形尺寸 Machine size (L×W×H)	1000x750x980	1000x850x980
重量weight	90kg	1100kg

技术参数 Technical parameter

功能描述 function	电源及负荷 Power supply	输送速度 Conveyor speed	输送带类型 Conveyor belt type
此设备用于生产线之间的连接，缓冲，检测。 This device is used for connection, buffer, detection between production lines.	100-230V交流(用户指定),单相,最大100伏安 100-230VAC(customized), 1ph, max 100VA	0.5-15米/分钟 0.5-15M/min.	圆形皮带或平面皮带 Round belt or flat belt.
传送高度 Transport height	传送方向 Transport direction	电路板厚度 PCB thickness	
900±20mm(或用户指定) 900±20mm (or customized)	左→右 或右→左 (选配) Left to right / right to left(optional)	最小0.6毫米 Min 0.6mm	

冷却接驳台
Cooling conveyor



产品说明 Product instruction

- ※全钣金结构框架，表面静电喷粉；
 - ※加重的设计提高了稳定性；
 - ※可选通过/检测工作模式；
 - ※平衡稳固的宽度调节装置(手摇控制丝杆调节)；
 - ※根据客户要求定制停板数量；
 - ※可变的的控制；
 - ※兼容 S MEMA 接口。
- ※Sheet metal welded framework, powder coating on surface;
 - ※Stability enhanced by robust design;
 - ※Pass or check working mode for optional;
 - ※Smooth and parallel width adjustment (Hand - operated control screw rod adjustment);
 - ※Muti-zone concept available upon request;
 - ※Variable speed control;
 - ※S MEMA compatible.

规格参数 Specification

产品型号 Model No	HR-350BC	HR-460BC
电路板尺寸 PCB size (L×W)~(L×W)	(50x50)~(450x350)	(50x50)~(550x460)
外形尺寸 Machine size (L×W×H)	1000x750x1300	1000x850x1300
重量weight	90kg	110kg

技术参数 Technical parameter

功能描述 function	电源及负荷 Power supply	输送速度 Conveyor speed	输送带类型 Conveyor belt type
此设备用于生产线之间的连接，缓冲，检测，冷却。 This device is used for connection, buffer, detection and cooling between production lines.	100-230V交流(用户指定),单相,最大100伏安 100-230VAC(customized), 1ph, max 100VA	0.5-15米/分钟 0.5-15M/min.	链条或平面皮带 Chain or flat belt
传送高度 Transport height	传送方向 Transport direction	电路板厚度 PCB thickness	
900±20mm(或用户指定) 900±20mm (or customized)	左→右 或右→左 (选配) Left to right / right to left(optional)	最小0.6毫米 Min 0.6mm	